NeoTherm PU - Cartuchos

Nuevos cartuchos de adhesivo Hotmelt PUR

Hot melt PUR

Monomer Low Emission

Adhesivos Hotmelt PUR con **bajo contenido en monómero libre de isocianato**. No requiere etiquetado de peligro.

Uniones de gran cohesión inicial

Una alta cohesión inicial junto a un curado rápido puede ahorrar tiempo y aumentar la productividad.

Uso en finas líneas de unión

La utilización de estos sistemas permite una aplicación mediante delgadas líneas de adhesivo que mejora la estética del producto final.

Excelente rendimiento en variedad de aplicaciones:

- Materiales plásticos
- Laminación de madera curvada
- Encuadernación
- Canteado
- Molduras decorativas
- Ventanas
- Altavoces
- Juguetes
- Stand de ferias
- Sector automovilístico
- Electrónica

- NEOTHERM PU - ADHESIVOS HOTMELT PUR - CARTUCHOS

	3616 MLE	3612 MLE	3720	3677
Viscosidad	17.500 ± 2.500 *(100 °C)*	15.000 ± 5.000 *(120 °C)*	17.500 ± 2.500 *(120 °C)*	17.500 ± 2.500 *(140 °C)*
Tiempo de fraguado	▬	▬▬	▬▬▬	▬
Usos	Pegados generales	Pegados generales	Pegados generales	Pegados generales en materiales con baja tensión superficial

Tiempo de fraguado
▬ Muy corto ▬▬ Corto ▬▬▬ Medio ▬▬▬▬ Largo

N-32-ES-REV 02 - 03/06/2021

www.neoflex.es Camino de Castilla km.5 PO Box 3004 (03207) Elche (Alicante) Spain (+34)966 611 101 neoflex@neoflex.es